Placa de inducción Serie 6000 Flex Bridge de 60 cm

TI63IF00FB





Serie 6000 FlexiBridge®, versatilidad total
Con las placas de inducción de la Serie 6000 FlexiBridge, puedes personalizar tu propia zona de cocción combinando dos zonas para crear una más grande que te permite cocinar con 2 zonas medianas (2-2), 1 pequeña y otra grande (1-3 o 3-1), o una muy grande (4). Es ideal para cocinar con planchas de gran tamaño o preparar varias

Placa de inducción Serie 6000 Flex Bridge de 60 cm, función FlexiPuente con sistema PowerSlide, 3 zonas: una de 28 cm y 2 de 22 cm, controles deslizantes (potencia de 0 a 9 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual para cada zona, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood con una

Ventajas y características



Cocción versátil con FlexiBridge®
La función FlexiBridge® permite adaptar la zona de cocción combinando y controlando hasta 4 segmentos de distintas formas. Es ideal para bandejas alargadas o de gran tamaño, o cuando necesitas cocinar varios platos al mismo tiempo.



Función PowerSlide, cambia la temperatura de cada recipiente con rapidez
Si necesitas un control inmediato de la temperatura de cocción, deslizando el recipiente por la zona PowerSlide, puedes pasar de fuego fuerte a fuego medio y fuego lento en un instante.



Hob2Hood®, para el control automático de la campana
La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa



Función PowerBoost, potencia intensiva para acabar más rápido
Se acabó eso de esperar a que el agua hierva. La función PowerBoost activa en un instante la potencia intensiva de la zona de cocción para que disfrutes de agua hirviendo en menos de 90 segundos.

Cada zona de cocción con su propio temporizador
Una vez que se activa la zona de cocción, puedes acceder a su temporizador propio a través de la pantalla táctil sin necesidad de navegar entre las distintas opciones de esta u otras zonas de cocción. Controla absolutamente el proceso de cocción de cada zona en todo momento.

- Inducción
- Biselada
- Mandos digitales
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador Eco
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

Placa de inducción Serie 6000 Flex Bridge de 60 cm

TI63IF00FB

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Frecuencia (Hz)	50
Tamaño (cm)	60	Longitud del cable (m)	1.5
Mandos de control	Táctil deslizante	Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Estética	Doble biselado	Gas butano/propano	Solo funciona con gas natural
Potencia total (W)	7350	Código de producto	949 598 176
Dimensiones	590x520	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	Código EAN	7333394043272
Zona cocción frontal izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm	Código de producto	ER
Zona cocción posterior izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm	Altura del embalaje	118
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, FlexiBridge, Gestión de cocción flexible , Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, PowerSlide, Desactivar sonidos	Anchura del embalaje	678
		Profundidad del embalaje	600
		Peso bruto	12.8
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		

