

Nombre o marca comercial del proveedor:			WHIRLPOOL		
Dirección del proveedor:			BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY		
Identificador del modelo:			WPD 2836W ADS SPT		
Parámetros generales del producto:					
Parámetro	Valor		Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)	Capacidad asignada	8,0	Dimensiones en cm	Altura	84,5
	Capacidad de lavado asignada	12,0		Anchura	60
				Profundidad	65
Índice de eficiencia energética	EEI _W	46,5	Clase de eficiencia energética	EEI _W	A
	EEI _{WD}	66,9		EEI _{WD}	D
Índice de eficiencia de lavado	I _W	1,031	Eficacia del aclarado (g/kg de tejido seco)	I _R	4,9
	J _W	1,031		J _R	4,9
Consumo de energía en kWh por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado de la lavadorasecadora doméstica, utilizando el programa “eco 40-60” en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	0,463		Consumo de energía en kWh por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora doméstica, en una combinación a plena carga y con la mitad de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	3,704	
Consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al programa “eco 40-60” en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	55		Consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora doméstica, en una combinación a plena carga y con la mitad de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	78	
Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado de la lavadora-secadora doméstica, utilizando el programa “eco 40-60”	Capacidad de lavado asignada	34	Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado de la lavadora-secadora doméstica, utilizando el ciclo de lavado y secado	Capacidad asignada	29
	Mitad	30		Mitad	25
	Cuarta parte	23			
Velocidad de centrifugado (rpm)	Capacidad de lavado asignada	1351	Contenido de humedad residual ponderado (%)	53,9	
	Mitad	1351			
	Cuarta parte	1351			
Duración del programa “eco 40-60” (h:min)	Capacidad de lavado asignada	3:59	Clase de eficiencia de centrifugado	B	
	Mitad	2:59			
	Cuarta parte	2:59			
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado del ciclo de lavado “eco 40-60” a la capacidad de lavado asignada [dB(A) re 1 pW]	77		Duración del ciclo de lavado y secado (h:min)	Capacidad asignada	9:25
				Mitad	6:40
Tipo	encastrable		Ruido acústico aéreo emitido correspondiente a la fase de centrifugado del programa “eco 40-60” a la capacidad de lavado asignada	C	
Modo apagado (W) (si procede)	0,50		Modo preparado (W) (si procede)	0,50	
Inicio aplazado (W) (si procede)	4,00		Modo preparado en red (W) (si procede)	2,00	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor:		36 meses			
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado			NO		
Información adicional:					
Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 9 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2023: https://docs.emeaappliance-docs.eu/					