SIEMENS

# iQ500, Placa de inducción, 70 cm, sin perfiles
# ED751HSC1E



## Placa combiInducción - Más oportunidades de cocción y nuevas opciones con Home Connect.

- ✓ Zona combiInducción: conecta dos zonas de inducción para cocinar con recipientes grandes.
- ✓ Control touchSlider: Ajusta la potencia de la placa de cocción deslizando el dedo.
- ✓ Home Connect: integra tu placa de cocción en tu cocina inteligente.
- ✓ fryingSensor Pro: Fríe toda clase de alimentos sin que se quemen.
- ✓ Botón Favorito: Personaliza tu placa de cocina según tu forma de cocinar.

## Accesorios opcionales

| | |
|---|---|
| HZ390522 | Parrilla grill de aluminio fundido. |
| HZ9CF240 | Sartén antiadherante, Ø 24 cm |
| HZ9CF280 | Sartén antiadherante, Ø 28 cm |
| HZ9ES100 | Cafetera 4 tasas |
| HZ9FE280 | Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm |
| HZ9SE040 | set de 4 piezas |
| HZ9SE060 | set de 6 piezas |
| HZ9TY010 | Teppan Yaki |
| HZ32WA00 | Termosonda inalámbrica |

## Equipamiento

**Datos técnicos**

Familia de Producto: ..... Placa independie.vitrocerámica
Diseño: ..... Integrable
Energy input: ..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 560-560 x 490-500 mm
Altura: ..... 710 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 51x710x522 mm
Medidas del producto embalado: ..... 126x953x608 mm
Peso neto: ..... 11.6 kg
Peso bruto: ..... 13.1 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: ..... Hob front
Material de la superficie básica: ..... Cristal negro
Color superficie superior: ..... Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110 cm
Código EAN: ..... 4242003935170
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

4 242003 935170

SIEMENS

# iQ500, Placa de inducción, 70 cm, sin perfiles
# ED751HSC1E

## Equipamiento

- 70 cm: espacio para 4 recipientes.

**Flexibilidad de las zonas de cocción.**

- combiInducción: Usa recipientes más grandes combinando dos zonas de inducción para convertirlas en una única zona más grande.
- Zona delante izquierda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás izquierda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 180 mm, 2 kw (potencia max. 3.1 kw)

**Prestaciones destacadas**

- Control touchSlider Plus: control directo de la potencia con la barra táctil serigrafiada
- Mis favoritos: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- 17 niveles de potencia para una mayor precisión
- Función mantener caliente vía Home Connect (se requiere que la placa esté conectada a Home Connect)
- Programación de tiempo para cada zona: apaga la zona de cocción al finalizar el tiempo establecido
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

**Ahorro de tiempo y eficiencia**

- Función boost para todas las zonas: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta un 50% comparado con el máximo nivel de potencia: hierve agua hasta un 50% más rapido.
- shortBoost, seleccionable vía Favorito/Home Connect (para placas conectadas a Home Connect).HC: calienta sartenes más rápido mientras cuida de ellas.
- Función quickStart: al encender la placa de inducción, ésta seleccionará automáticamente la zona de cocción donde se encuentren los recipientes: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.
- Función memoria: en caso de apagado accidental, se restablecerán los ajustes previamente seleccionados al encender la placa de inducción en un lapso de 4 segundos: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.

**Asistente de cocina**

- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
- Asistente de la Placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa

**Conectividad**

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana: controla la campana extractora compatible a través de tu placa
- cookConnect: la campana ajusta automáticamente el nivel de extracción basado en información como número de zonas de cocción y temperatura (actualmente compatible con campanas inclinadas conectadas a Home Connect).
- via MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de cocción (necesario servicio asociado).
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.

**Diseño**

- Diseño biselado

**Seguridad**

- Indicador de calor residual en 2 niveles: señaliza qué zonas están calientes o templadas
- Seguridad para niños: previene la activación no intencionada
- función «pausa»: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Interruptor principal: apaga todas las zonas con solo un toque
- Autodesconexión de seguridad de la placa

**Medidas e instalación**


- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 51 x 710 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 6.9 kw
- Potencia total de la placa limitable.

SIEMENS

# iQ500, Placa de inducción, 70 cm, sin perfiles
# ED751HSC1E

## Dibujos acotados

Dimensiones en mm




**A:** Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared


**B:** El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno


La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

| C | D | E |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |


Dimensiones en mm




**A:** Profundidad de empotramiento




Dimensiones en mm





① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm


SIEMENS

## Dibujos acotados




①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm




Dimensiones en mm