Campana extractora de pared AEG DBB3651M de acero inoxidable para 60 cm

DBB3651M



Serie 5000 ExtractionTech Plus
Las campanas de la Serie 5000 ExtractionTech Plus garantizan que el aire de tu cocina se mantenga fresco y limpio siempre. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para lograr un mejor entorno de cocción.

Campana decorativa «Beta Plus» de 60 cm, 3 niveles de potencia, Potencia máxima de 600 m3/h, nivel de ruido de 68 dB(A), Luces LED, INOX, Clase C

Ventajas y características



Eliminación de olores de alto rendimiento
ExtractionTech Plus mantiene tu cocina con un aroma fresco y limpio cada vez que cocinas. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para un mejor ambiente de cocción.



Disfruta de los detalles con Pure Illumination
El sistema Pure Illumination proporciona una visibilidad total mientras cocinas. Las luces LED iluminan toda la superficie de cocción, lo que facilita ver cada detalle de la preparación de tus alimentos.



Filtro de grasa fiable y fácil de limpiar te mantiene la cocina fresca
El filtro de grasa práctico y fiable garantiza que tu cocina se mantenga fresca y que la campana funcione de manera óptima. Lávalo a mano o en el lavavajillas.

- Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
- Filtro(s) de carbón: Opcional ECFB01ST; larga duración: Opcional MCFB46PL; PRO opcional: No lleva
- 2 Luces LED de 6.3 W
- Niveles de Potencia: 3
- Extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 295 m3/h
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción o recirculación con filtro de carbono opcional instalado

Campana extractora de pared AEG DBB3651M de acero inoxidable para 60 cm

DBB3651M

Especificaciones de producto

PNC	942 022 491
EAN	7332543714377
Nº Registro EPREL	167002
Panel de control	Pulsadores mecánicos
Color	Inox antihuellas
Color del panel	Inox antihuellas
Válvula antirretorno	Sí
Nº de velocidades	3
Hob2Hood	No
Salida de aire (mm)	150
Dist. instalación placa eléctrica	50
Dist. instalación placa gas	65
Nivel de ruido máximo	68 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año)	97.4
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	415
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	250
Clase	C
Índice de eficiencia fluodinámica	15.3
Clase de eficiencia fluodinámica	D
Eficiencia lumínica (lux/W)	42.222222222222
Clase de eficiencia lumínica	A
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	75.1

Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C
Potencia mínima	295 m3/h
Potencia máxima	600 m3/h
Nivel de ruido mínimo	51 dB(A)
Consumo en modo Apagado (W)	0.01
Absorción del motor, W	210
Presión Máx, Pa	435
Filtro de carbón	Opcional
Filtro de carbón OdourClean Estándar	ECFB01ST
Fltro de larga duración OdourCleanPlus	MCFB46PL
Tipo de filtro de grasa	Malla de aluminio
Filtros de grasa incluidos	2
Ind. de saturación filtro grasa	No
Peso bruto	14
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	11.5
Alto Máx.	1180
Alto (mm)	678
Ancho (mm)	598
Fondo (mm)	450
Nº de motores	1
Frecuencia (Hz)	50

