Lavadora de libre instalación
Serie 6000 ProSense® de 10.0 kg

L6FBI147P



Serie 6000 ProSense®, ni más ni menos lavado que el que tus prendas necesitan
Tanto si lavas una camisa o llenas el tambor hasta arriba, las lavadoras de AEG ajustan el ciclo a cada carga reduciendo el desgaste y usando el mínimo tiempo, agua y energía necesarios para lograr un lavado a fondo. Así, evitan que las prendas y los colores sufran por un lavado excesivo.

Lavadora AEG de la Serie 6000 con 10 kg de capacidad y centrifugado de hasta 1.400 rpm, panel de control Blanco, puerta Blanca, motor Inverter y tecnología ProSense que ahorra tiempo, agua y energía.

Ventajas y características



ProSense®, ahorra tiempo, agua y energía
La tecnología ProSense® pesa automáticamente cada carga para ofrecer un lavado a medida. Sus sensores ajustan la duración del ciclo con precisión, así como la cantidad de agua y energía necesarias para cada colada. Así, las prendas no sufren por un lavado en exceso y el consumo



PROTECCIÓN PARA SUS PRENDAS
Todas las lavadoras AEG están equipadas con nuestro tambor suave ProTex, diseñado especialmente para cuidar sus prendas. Unos suaves chorros de agua levantan y proyectan la colada cuando se lava. Con más orificios que las lavadoras estándar, nuestro tambor reduce el estiramiento



Motor Inverter, más eficiente y fiable
Los motores Inverter ofrecen mayor durabilidad y eficiencia energética. Su funcionamiento mediante imanes, sin escobillas, reduce el desgaste y las vibraciones y ofrece el máximo rendimiento con el mínimo nivel de ruido.



Inicio Diferido, permite programar el comienzo del lavado
La función de Inicio Diferido te permite programar fácilmente la hora de inicio del ciclo de lavado, para que este se ponga en marcha cuando a ti te venga mejor.



El programa antialergias con vapor elimina el 99,99% de bacterias y virus
Un programa que lava a 60°C y genera vapor al final del ciclo de lavado para darle a la ropa una limpieza eficiente y minuciosa que ayuda a reducir la presencia de alérgenos y bacterias en los tejidos.

Probado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y MS2 Bacteriófago en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Informe de prueba No. 202120117)

- Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones
- Programas de lavado:3 kg en 20 minutos, Vapor antialergias, Algodón 20º, Algodón , Delicados, Edredón, Eco a 40°-60°, Centrifugado/Drenaje, Sintéticos, Lana\Seda
- Opción de tratamiento de manchas
- Control de Centrifugado: ABC
- Inicio Diferido
- Número de dispensadores de detergente: de 3 compartimentos
- Patas: 4 patas ajustables
- Anti-desbordamiento
- Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control

AEG

Lavadora de libre instalación
Serie 6000 ProSense® de 10.0 kg

L6FBI147P

Especificaciones de producto

Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369)	10.0
Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	1400
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	A
Clase energética comercial	A
Certificado Woolmark	Woolmark Blue
Tambor	Gentle Care
Aqua Control	Sí
Lista de Programas	3 kg en 20 minutos, Vapor antialergias, Algodón 20º, Algodón , Delicados, Edredón, Eco a 40°-60°, Centrifugado/Drenaje, Sintéticos, Lana \Seda
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Opciones, Centrifugado, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Ahorro de tiempo
Panel	Display LED Pequeño
Color	Blanco
Dosificación automática	No
Conectividad	Sin conectividad
Cajón dispensador	Largo
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	51.8
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.512
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	52
Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	B
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	76
Instalación	de libre instalación
Alto (mm)	847
Ancho (mm)	597
Fondo (mm)	636
Fondo total (mm)	660
Volumen tambor (L)	68.6
Voltaje (V):	230
Frecuencia (Hz)	50
Longitud del cable (m)	1,8
Potencia (W)	2100
PNC	914 915 512
EAN	7332543803323
Altura del embalaje	900
Profundidad del embalaje	710
Anchura del embalaje	640
Peso bruto	71