



Serie 5000 ExtractionTech Plus

Las campanas de la Serie 5000 ExtractionTech Plus garantizan que el aire de tu cocina se mantenga fresco y limpio siempre. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para lograr un mejor entorno de cocción.

Campana decorativa «Beta Plus» de 90 cm, 3 niveles de potencia, Potencia máxima de 600 m3/h, nivel de ruido de 68 dB(A), Luces LED, INOX, Clase C

Ventajas y características

Eliminación de olores de alto rendimiento

ExtractionTech Plus mantiene tu cocina con un aroma fresco y limpio cada vez que cocinas. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para un mejor ambiente de cocción.



Disfruta de los detalles con Pure Illumination

El sistema Pure Illumination proporciona una visibilidad total mientras cocinas. Las luces LED iluminan toda la superficie de cocción, lo que facilita ver cada detalle de la preparación de tus alimentos.



Filtro de grasa fiable y fácil de limpiar te mantiene la cocina fresca

El filtro de grasa práctico y fiable garantiza que tu cocina se mantenga fresca y que la campana funcione de manera óptima. Lávalo a mano o en el lavavajillas.



- Tipo de campana: Decorativa de 90 cm
- Filtro(s) de carbón: Opcional ECFB01ST; larga duración: Opcional MCFB46PL; PRO opcional: No lleva
- 2 Luces LED de 6.3 W
- Niveles de Potencia: 3
- Extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 295 m3/h
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción o recirculación con filtro de carbono opcional instalado

Especificaciones de producto

Color	Inox antihuellas	Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	415
Nº de velocidades	3	Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	62
Panel de control	Pulsadores mecánicos	Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	73
Iluminación	Luces LED	Código de producto	942 022 490
Clase	C	Código EAN	7332543714360
Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h	295 / 600 / -	Peso neto con todos los accesorios: (kg)	12.6
Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A)	51 / 68 / -	Peso bruto	15.6
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C	Alto x Ancho x Profundo (mm)	1180x898x450
Dist. instalación placa eléctrica	50	Tipo instalación	Decorativa
Dist. instalación placa gas	65	Filtros de grasa incluidos	3
Consumo energético anual (kWh/año)	97.4	Tipo de filtro	Malla de aluminio
Tamaño (cm)	90	Longitud del cable (m)	1.35
Recirculación	Sí	Salida de aire (mm)	150
Evac. de aire al exterior	Sí	Fusible requerido (A)	No
Temperatura de la luz	3000	Filtro de carbón	Opcional
Nº de lámparas	2	Filtro de carbón OdourClean Estándar	ECFB01ST
Hob2Hood	No	Filtro de larga duración OdourCleanPlus	MCFB46PL
Clase de eficiencia fluodinámica	D	Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro:	No lleva
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	250	Filtro OdourClean de larga duración	Opcional

