Campana extractora integrada Serie 3000 Extractor de 52 cm

DGB2531M



Experimente un aire más limpio y fresco en la cocina. Todos los días
Las campanas extractoras de la Serie 3000 ExtractionTech cuentan con un motor fiable de eficaz extracción de olores. El aire de tu cocina se mantiene fresco y limpio para una mejor experiencia de cocina, todos los días.

Campana extractora integrada Serie 3000 Extractor de 52 cm nivel de ruido de 51 a 67 dB(A), 3 velocidades (195 - 440 m³/h), Controles deslizantes, luces LED de 3000 °K de temperatura de color; FILTROS: filtro de carbon ECFB02ST Filtro carbon larga duracion ECFBPL01

Ventajas y características



La cocina fresca con la campana ExtractionTech Standard.
Las campanas Serie 3000 ExtractionTech Standard cuentan con un motor fiable para una extracción eficaz de olores. El ambiente de tu cocina se mantiene fresco y limpio para una mejor experiencia de cocina, todos los días.



Disfruta de los detalles con Pure Illumination
El sistema Pure Illumination de bajo consumo energético proporciona una visibilidad total mientras cocinas. Las luces LED iluminan toda la superficie de cocción, lo que facilita ver cada detalle de la preparación de tus alimentos.



Filtro de grasa fiable y fácil de limpiar te mantiene la cocina fresca
El filtro de grasa práctico y fiable garantiza que tu cocina se mantenga fresca y que la campana funcione de manera óptima. Lávalo a mano o en el lavavajillas.

- Tipo de campana: Integrada de 52 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Extracción (Máx/Mín): 440 m3/h / 195 m3/h
- Control deslizante con 3 velocidades
- Extracción o recirculación con filtro de carbono
- Tipo y Nº de lámparas: 2 Luces LED
- Filtros: 1 de Malla de aluminio

Campana extractora integrada Serie 3000 Extractor de 52 cm

DGB2531M

Especificaciones de producto

Color	Inox antihuellas
Nº de velocidades	3
Mandos de control	Mecánico deslizante
Iluminación	Luces LED
Clase	D
Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h	195 / 440 / -
Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A)	51 / 67 / -
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	E
Dist. instalación placa eléctrica	50
Dist. instalación placa gas	65
Consumo energético anual (kWh/año)	84.4
Tamaño (cm)	52
Recirculación	Sí
Evacuación de aire al exterior	Sí
Temperatura de la luz	3000
Nº de lámparas	2
Hob2Hood	No
Clase de eficiencia fluodinámica	E
Clase de eficiencia lumínica	A
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	105
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	255
Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	53
Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	70
Código de producto	942 022 066
Código EAN	7332543611683
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	6.2
Peso bruto	7.4
Alto x Ancho x Profundo (mm)	245x520x285
Tipo instalación	Integrada
Nº de filtros	1
Tipo de filtro	Malla de aluminio
Longitud del cable (m)	1.2
Salida de aire (mm)	150
Fusible requerido (A)	No
Filtro de carbón	Como accesorio opcional
Tipo de filtro de carbón	ECFB02ST
Fltro de larga duración OdourCleanPlus	ECFBPL01
Filtro de carbón OdourCleanPro:	No lleva
Filtro OdourClean de larga duración	Disponible como accesorio opcional
Filtro de carbón profesional OdourClean Pro	No disponible

PSGBCH180DE00010

