Campana extractora extraíble Serie 300 LEDLights de 60 cm

KFP326S



Una campana fiable para un aire limpio en la cocina
Las campanas extractoras de la Serie 300 ExtractionTech eliminan eficazmente los olores de la cocina gracias a su motor fiable. Disfruta de un ambiente fresco y agradable cada vez que cocines.

Campana extractora extraíble Serie 300 LEDLights de 60 cm, nivel de ruido de 48 - 69 dB(A), 3 velocidades, hasta 410 m³/h, Control a través de botones, luces LED (3000 °K de temperatura de color), FILTROS: filtro carbon ECFB03ST

Ventajas y características

ExtractionTech Standard - Fiabilidad libre de olores
Las campanas ExtractionTech Standard disponen de un motor fiable para una efectiva extracción de olores mientras preparas tus comidas. Tu cocina se mantiene fresca y limpia para una mejor experiencia culinaria, todos los días.



Aporta luz a tu cocina con el sistema Pure Illumination
Nuestro sistema Pure Illumination ofrece una iluminación intensa y duradera para que disfrutes de la máxima visibilidad mientras cocinas. Las luces LED de bajo consumo iluminan toda la superficie de cocina, lo que te permitirá ver perfectamente cada detalle mientras preparas la



Filtro de grasa con un rendimiento fiable
Consigue un filtrado de grasa eficaz. Se ha diseñado pensando en la comodidad, y puede lavarse fácilmente a mano o en el lavavajillas para que tu cocina esté siempre limpia y la campana funcione a la perfección.

- Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3 de interruptor micro
- Extracción (Máx/Mín): 410 m3/h / 170 m3/h
- Pulsadores de 3 de interruptor micro velocidades
- Extracción o recirculación con filtro de carbono opcional instalado
- Tipo y Nº de lámparas: 2 LED
- Filtros de grasa: 2; Malla de aluminio

Campana extractora extraíble Serie 300 LEDLights de 60 cm

KFP326S

Especificaciones de producto

Color	Acero inox.
Nº de velocidades	3 de interruptor micro
Panel de control	Pulsadores mecánicos
Iluminación	LED
Clase	C
Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h	170 / 410 / -
Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A)	48 / 69 / -
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D
Dist. instalación placa eléctrica	42
Dist. instalación placa gas	65
Consumo energético anual (kWh/año)	56.6
Tamaño (cm)	60
Recirculación	Sí
Evac. de aire al exterior	Sí
Temperatura de la luz	3000
Nº de lámparas	2
Hob2Hood	No
Clase de eficiencia fluodinámica	D
Clase de eficiencia lumínica	E
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	130
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	225
Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	62
Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	72
PNC	942 022 785
EAN	7333394054322
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	7
Peso bruto	8
Alto x Ancho x Profundo (mm)	179x598x304
Tipo instalación	Extraíble
Filtros de grasa incluidos	2
Tipo de filtro	Malla de aluminio
Longitud del cable (m)	1.3
Salida de aire (mm)	150
Fusible requerido (A)	No
Filtro de carbón	Opcional
Filtro de carbón OdourClean Estándar	ECFB03ST
FItro de larga duración OdourCleanPlus	No lleva
Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro:	No lleva
Filtro OdourClean de larga duración	No incluido

