Lavavajillas de 60 cm integrable Serie 6000 SmartSelect para 14 cubiertos

GT6200B2SNM



Lavado potente y carga fácil
La Serie 6000 ofrece una amplia cobertura del agua gracias al brazo aspersor articulado multiángulo. Los controles permiten seleccionar el ciclo fácilmente en función del tiempo y los cestos son espaciosos, siendo el superior de altura ajustable.

Lavavajillas integrable de 60 cm de la Serie 6000 SmartSelect para 14 cubiertos, Panel Visto de Acero Inoxidable, display XL digital, 3ª Bandeja EasyFlex, brazo aspersor Satellite, SofSpikes, 44 dB(A)

Ventajas y características



No pierdas un segundo en elegir programa: basta con seleccionar el tiempo
No es necesario elegir un programa. Con la función TimeSelect, decide en cuánto tiempo quieres que esté lista tu vajilla y ya está, el aparato se ocupa del resto.



Limpieza potente sin gastar más agua
El brazo aspersor SatelliteClean® deja reluciente tu vajilla gracias a su amplia y potente capacidad de aspersión. Hasta los platos más grandes o colocados muy juntos se limpian en profundidad, independientemente de dónde se coloquen. Y todo ello sin consumir más agua ni energía.



Espacio versátil para lavar cómodamente los cubiertos y utensilios de cocina
La bandeja EasyFlex está diseñada para adaptarse a cubiertos, cuchillos de cocina y utensilios de diferentes tamaños, extragrandes o de formas poco prácticas.



Protección para la cristalería delicada
SoftSpikes® sujeta y protege la cristalería. Estas varillas antideslizantes estabilizan los vasos, copas y tazas para reducir el riesgo de que se rayen y rompan. Puedes cambiarlas de sitio y colocarlas donde sea necesario.



Resultado de limpieza reluciente con un acabado higiénico
ExtraHygiene elimina más del 99,9999 % de los virus y bacterias*. La fase de aclarado final alcanza los 69 °C y mantiene la temperatura durante al menos 10 minutos para desinfectar la vajilla. Resultados relucientes con un plus higiénico.

* Probado con Micrococcus luteus y el bacteriófago MS2 en análisis externo realizado por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe de prueba n.º 20212029).

- Instalación: Integración
- Paneles de texto
- Panel con símbolos
- Desconexión automática AutoOff
- Tecnología bitérmica termoeficiente
- Opción de inicio diferido de 1 a 24 horas
- Indicación de tiempo restante
- Aqua-Sensor: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior con 2 filas de púas fijas, Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Estantes taza plegable, Tirador de plástico AEG
- Cesto inferior con:
- EasyFlex, soporte plegable para cuchillos
- AQUA-CONTROL
- Medidas hueco altoxanchoxfondo (min/max) (mm): 820/900 x 600 X550

Lavavajillas de 60 cm integrable Serie 6000 SmartSelect para 14 cubiertos

GT6200B2SNM

Especificaciones de producto

Tipo instalación	Integración
Nº de cubiertos	14
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	44
Nº de programas	8
Nº de temperaturas	3
Programas	120 Minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Opciones, Selección de programas, Inicio
Sistema QuickSelect	No lleva
Cesto superior	Ajustable para aumentar la capacidad al máximo, estante de marco circular
Material de la cuba	Acero inoxidable
Bandeja para cubiertos	EasyFlex, soporte plegable para cuchillos
Bandejas para tazas	2 de plástico
Luz interior	No
Motor	Inverter
SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes
SoftGrips	No
Apertura automática puerta AirDry	Sí

Apagado automático	Sí
Cesto superior	2 filas de púas fijas, Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Estantes taza plegable, Tirador de plástico AEG
Cesto inferior	Estante marco bajo circular, 2 bandejas posteriores de pías, asa de plástico
Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar
Beam-On-Floor	No lleva
Dispositivo antifugas	Flotador
Bisagras	De eje simple
Instalación en altura	No
Voltaje (V):	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Medidas (mm)	818x596x570
Longitud del cable (m)	1.5
Potencia (W)	1950
Código de producto	911 562 116
Código EAN	7333394145266
Altura del embalaje	864
Anchura del embalaje	635
Profundidad del embalaje	680
Peso bruto	36

