

**Extrae eficazmente los olores del aire de la cocina**

Las campanas extractoras de la Serie 500 ExtractionTech Plus ofrecen una limpieza rápida y completa del aire de la cocina gracias a su potente motor. Eliminan sin esfuerzo hasta los olores de cocina más fuertes para disfrutar de un ambiente fresco cada vez que cocines.

Campana extractora decorativa Serie 500 ExtractionTech de 90 cm, nivel de ruido de 52 - 69 dB(A), 3 velocidades, hasta 600 m³/h, Control a través de botones, luces LED (3000 °K de temperatura de color), FILTROS: filtro carbon MCFB97; filtro carbon larga duracion MCFB98

**Ventajas y características****ExtractionTech Plus: extracción de olores de alto rendimiento**

Las campanas ExtractionTech Plus garantizan que tu cocina se mantenga con un aroma fresco y limpio cada vez que cocinas. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para lograr un mejor entorno de cocción.

**Ilumina tu placa de cocción con una luz más brillante**

Pure Illumination proporciona una luz intensa que garantiza una buena visibilidad mientras cocinas. Las luces LED iluminan toda la superficie de cocción, lo que te permite ver con claridad cada detalle de la preparación de tus platos.

**Filtro de grasa con un rendimiento fiable**

Consigue un filtrado de grasa eficaz. Se ha diseñado pensando en la comodidad, y puede lavarse fácilmente a mano o en el lavavajillas para que tu cocina esté siempre limpia y la campana funcione a la perfección.

- Tipo de campana: Decorativa de 90 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Extracción (Máx/Mín): 600 m³/h / 290 m³/h
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción o recirculación con filtro de carbono opcional instalado
- Tipo y N° de lámparas: 2 Tira LED
- Filtros de grasa: 3; Malla de aluminio

## Especificaciones de producto

|                                                                |                      |                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Color                                                          | Inox antihuellas     | Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h) | 490               |
| Nº de velocidades                                              | 3                    | Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)  | 63                |
| Panel de control                                               | Pulsadores mecánicos | Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)  | 72                |
| Iluminación                                                    | Tira LED             | PNC                                            | 942 022 913       |
| Clase                                                          | B                    | EAN                                            | 7333394144177     |
| Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h     | 290 / 600 / -        | Peso neto con todos los accesorios: (kg)       | 13.8              |
| Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A) | 52 / 69 / -          | Peso bruto                                     | 18.9              |
| Clase de eficiencia del filtrado de grasas                     | C                    | Alto x Ancho x Profundo (mm)                   | 1180x898x460      |
| Dist. instalación placa eléctrica                              | 50                   | Tipo instalación                               | Decorativa        |
| Dist. instalación placa gas                                    | 65                   | Filtros de grasa incluidos                     | 3                 |
| Consumo energético anual (kWh/año)                             | 64.8                 | Tipo de filtro                                 | Malla de aluminio |
| Tamaño (cm)                                                    | 90                   | Longitud del cable (m)                         | 1.35              |
| Recirculación                                                  | Sí                   | Salida de aire (mm)                            | 150               |
| Evac. de aire al exterior                                      | Sí                   | Voltaje (V):                                   | 220-240           |
| Temperatura de la luz                                          | 3000                 | Fusible requerido (A)                          | No                |
| Nº de lámparas                                                 | 2                    | Filtro de carbón                               | Opcional          |
| Hob2Hood                                                       | No                   | Filtro de carbón OdourClean Estándar           | MCFB97            |
| Clase de eficiencia fluodinámica                               | B                    | Filtro de larga duración OdourCleanPlus        | MCFB98            |
| Clase de eficiencia lumínica                                   | A                    | Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro:      | No lleva          |
| Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)                 | 280                  |                                                |                   |

