Lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense® Autodose de 9 kg

LFR6194O4Q



Ajusta automáticamente el tiempo, y el consumo de agua y de energía
Las lavadoras de la Serie 6000 ProSense® ajustan el tiempo, el agua y el consumo energético dependiendo de la carga, incluso para una camisa o la colada de toda una semana. Se asegura de que tu ropa solo se lave durante la cantidad exacta de tiempo necesario para mantener los colores y texturas durante más tiempo.

Lavadora AEG de la Serie 6000 ProSense con cajón AutoDose y conectividad, de 9 kg de capacidad y centrifugado de hasta 1.400 rpm, panel de control Blanco y puerta Negra, motor Inverter, tecnología ProSense que ahorra tiempo, agua y energía y tambor Gentle Care

Ventajas y características

ProSense® reduce el tiempo de lavado, y el consumo de energía hasta en un 30%
Las lavadoras AEG de la Serie 6000 ProSense® ajustan automáticamente el tiempo, el agua y el consumo de energía al volumen de cada carga Pueden reducir el tiempo de lavado y el consumo de agua y energía hasta un 30 % Los sensores ajustan los tiempos de lavado con precisión, proporcionando un cuidado óptimo a cada prenda

- Consumos realmente bajos
- Programas de lavado:Cargas mixtas 6 min, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana, 3 kg en 20 minutos, Edredón, Outdoor, Higiene
- Función tratamiento para manchas
- Tipo de cajón del detergente: AutoDosificador
- Seguridad infantil
- Patas: 4 patas regulables en altura
- Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control



Las lavadoras AEG AuroDose protegen la ropa y utilizan hasta un 60% menos de detergente*
La tecnología AutoDose utiliza sensores que calculan la dosis precisa de detergente y suavizante para cada lavado. Consume hasta un 60% menos de detergente* para una experiencia de lavado más práctica que garantiza que las prendas de algodón resistan sin daños durante más tiempo*.

CONEXIÓN FÁCIL, CONTROLA COMPLETA EL CICLO CON LA APLICACIÓN MY AEG CARE
Configura programas de forma remota, recibe consejos para tus prendas y notificaciones cuando tu colada esté lista. Cuidado personalizado a tu alcance.

TimeSave Plus, mayor flexibilidad y eficiencia en el menor tiempo posible
Simplemente selecciona la opción TimeSave para reducir la duración del ciclo hasta dos veces, consiguiendo un lavado eficiente lo más rápido posible.

El programa de higiene elimina más del 99,99% de las bacterias y virus*
El programa de higiene certificado por Swissatest es un ciclo de lavado de alto rendimiento que elimina más del 99,99 % de las bacterias y virus* de la ropa. Al mantener la temperatura de lavado por encima de 60° C, también puede reducir los alérgenos.

Lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense® Autodose de 9 kg

LFR6194O4Q

Especificaciones de producto

Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369)	9
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	A
Certificado Woolmark	Woolmark Blue con certificado Ariel / Lenor
Tambor	Gentle Care
Aqua Control	Sí
Lista de Programas	Cargas mixtas 6 min, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana, 3 kg en 20 minutos, Edredón, Outdoor, Higiene
Funciones	On/Off, Temperatura, Centrifugado, Intensivo con prelavado, Opciones, Ahorro de tiempo, Inicio diferido remoto, Inicio/Pausa, Detergente, Suavizante
Panel	Display Medio LCD/LED
Color	Blanco
Dosificación automática	Sí
Conectividad	Sí
Cajón dispensador	AutoDosificador
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	51.8

Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.493
Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial	0
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	50
Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	B
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	75
Instalación	de libre instalación
Alto (mm)	847
Ancho (mm)	597
Fondo (mm)	636
Fondo total (mm)	660
Volumen tambor (L)	68.6
Voltaje (V):	230
Frecuencia (Hz)	50
Longitud del cable (m)	1,8
Potencia (W)	2200
Código de producto	914 915 151
Código EAN	7332543979288
Altura del embalaje	900
Profundidad del embalaje	710

