

Campana decorativa de pared inclinada, 90 cm, Cristal blanco 3BC599AB



- Consigue más espacio libre con la disposición inclinada de la campana.
- Motor potente y silencioso con 10 años de garantía.
- Filtros de aspiración perimetral: estéticos, eficaces reteniendo grasas y además... lavables en lavavajillas.
- Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalación en recirculación.
- Luz LED: iluminación fiable, duradera y uniforme para tu placa, para que no pierdas ni un detalle.

Datos técnicos

Color del conducto decorativo:	light silver
Tipología:	Montaje en pared
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	GENERAL.N_A mm
Altura del conducto decorativo:	420-663/457-750 mm
Altura:	450 mm
Dist mín resp zonas cocc eléct:	450 mm
Dist mín resp zonas cocc gas:	650 mm
Peso neto:	25.7 kg
Tipo de control:	Electrónica
Número de niveles de extracción:	3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire:	441 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	944 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación:	437 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	1007 m³/h
Caudal máximo de aire:	441 m³/h
Número de lámparas:	2
Potencia sonora:	51 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa:	Acero inoxidable lavable
Código EAN:	4242006306519
Potencia de conexión:	250 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación:	Montaje en pared

Accesorios opcionales

DWZ0BX3K1	Tubo telescópico prolongador 1 m
DWZ0BX3L1	Tubo telescópico pared 1,5 m
DWZ1BK1B6	Filtro recirculac. regenerable antipolen
DWZ1BK1I6	Set recirculación regenerable antipolen
DWZ1BK1P1	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
DWZ1BK1R1	Kit recirc. larga duración
DWZ1BK1S1	Set de recirculacion regenerativo
DWZ1BK1V6	Set recirculación regenerable antipolen




4 242006 306519

Campana decorativa de pared inclinada, 90 cm, Cristal blanco 3BC599AB


Dimensiones en mm

Aparato en modo de salida de aire al exterior




Dimensiones en mm

Aparato en modo de aire circulado



Dimensiones en mm


Aparato en modo de aire circulado sin conducto



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato


A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

Dimensiones en mm




A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm
Instalación en pared con chimenea



- A:** Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda


Dimensiones en mm



- A:** Profundidad máx. del armario superior (puerta incl.) para el montaje de la placa de cristal

El aparato debe instalarse delante de los armarios superiores si tienen una profundidad inferior a 370 mm

Dimensiones en mm



- A:** Potencia máx. de la placa posterior