Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable
KGN36XIEP







Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **Tecnología Inverter**: protege los alimentos con un control de temperatura rápido y preciso.
- **VitaFresh**: mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Iluminación LED**: no pierdas nada de vista.
- **Zona EasyAccess**: estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **Función refrigeración "Súper"**: enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]:	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]:	238 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	89 l
Volumen neto del frigorífico:	237 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	C
Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1860 mm
Anchura:	600 mm
Fondo del aparato sin tirador:	660 mm
Peso neto:	70.1 kg
Código EAN:	4242005153909
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación

Accesorios opcionales

KSZ39AL00 Accesorio Frío - Kit de unión acero

4 242005 153909

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable
KGN36XIEP

Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

Información técnica general
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1860x600x660 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: E
- NoFrost
- Volumen neto del frigorífico: 237 l
- Volumen neto del congelador: 89 l
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General
- Color: Acero inoxidable
- Apertura de la puerta: A la derecha reversible
- Maneta de la puerta: Tirador exterior
- Descongelación automática: Total NoFrost
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 326 l
- Clase de eficiencia energética[2]: E
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[3]: 238 kWh/annum
- Volumen neto del frigorífico: 237 l
- Volumen neto del congelador: 89 l
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: C
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Tensión: 220-240 V
- Accesorios incluidos: 3 x Huevera

Dimensiones y peso
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1860x600x660 mm
- Medidas del producto embalado: 1900x650x740 mm
- Peso neto: 70,1 kg
- Peso bruto: 72,0 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm

Prestaciones específicas
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Total NoFrost
- Tipo de pantalla: Indicador LED
- Función súper congelación
- Función Super congelación

Refrigeración
- Nº de bandejas en el frigorífico: 4
- Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 2
- Nº de balcones en la puerta: 3
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart


Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 13 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1
- Iluminación LED en el congelador

Conectividad

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.


Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable
KGN36XIEP

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700



	Especificaciones
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm



Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm