Frigorífico 1 puerta integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
3FID737S





Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

- Control electrónico: el sistema más cómodo para tener siempre la temperatura adecuada en tu frigorífico.
- Los electrodomésticos integrables aúnan las mejores prestaciones con las últimas tendencias en diseño.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]:	D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]:	91 kWh/a
Volumen útil del congelador:	0 l
Volumen útil del frigorífico:	310 l
Potencia sonora:	34 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia sonora:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	1772 mm
Anchura:	558 mm
Fondo del cuerpo:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1775x560x550 mm
Peso neto:	57.0 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	1
Ventilador interior sección frigorífico:	Si
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	4
Estantes para botellas:	Si
Código EAN:	4242006308155
Marca:	Balay
Código comercial del producto:	3FID737S
Categoría de producto:	Frigorífico
Tipo de instalación:	Totalmente integrable
Accesorios incluidos:	1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA

4 242006 308155

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Frigorífico 1 puerta integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
3FID737S

Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

Información técnica general

- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 1772x558x548 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: D
- Volumen útil del frigorífico: 310 l
- Potencia sonora: 34 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: ExtraFresh
- Lista de advertencias: Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Peso neto: 57,0 kg

General

- Color: N/A
- Apertura de puerta: Derecha reversible
- Tipo de bisagra: Cierre SoftClose con puerta fija
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Clase de eficiencia energética[2]: D
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[3]: 91 kWh/a
- Volumen útil del frigorífico: 310 l
- Volumen útil del congelador: 0 l
- Potencia sonora: 34 dB(A) re 1pW
- Clase de eficiencia sonora: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado
- Accesorios incluidos: 1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA

Dimensiones y peso

- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 1772x558x548 mm
- Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1775 mm
- Altura máxima del hueco: 1775 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 57,0 kg
- Peso bruto: 61,3 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas

- Sistema de conservación: ExtraFresh
- ExtraSilencio
- Refrigeración y Congelación Súper
- Botellero: Botellero de gran capacidad
- Tipo de pantalla: LED
- Lista de advertencias: Puerta de compartimento frigorífico abierta

Refrigeración

- Nº de estantes en el compartimiento frigorífico: 5
- Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
- Número de estantes en la puerta: 5
- Iluminación del frigorífico: diodo luminoso

Congelación

- Clasificación por estrellas: No


Conectividad

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.


[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.


[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Frigorífico 1 puerta integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
3FID737S



A: Abertura de entrada de aire ≥200 cm²; opciones de ventilación
B: Abertura de salida de aire ≥200 cm²; opciones de ventilación





Peso máximo permitido de los frontales de la unidad


Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras
Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensiones en mm






Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.