



Ves hervir el agua, te sirves un plato delicioso

La placa de inducción 700 SenseBoil® se preocupa del agua hirviendo por ti. Ajusta automáticamente la configuración de temperatura al evaluar cuándo el agua está cerca del punto de ebullición, reduce las burbujas ascendentes y hierve a fuego lento. Para que puedas concentrarte en preparar platos deliciosos en lugar de ver hervir

Placa de inducción biselada de la Serie 700 SenseBoil de 3 zonas y 60 cm, 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 21 cm, 60 cm, función Puente, controles Slider (0 - 14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, Hob2Hood, 7350 W, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm

Ventajas y características



Sensor de ebullición, control automático

El sensor de ebullición detecta cuando el agua empieza a hervir. El control de ebullición a fuego lento ajusta automáticamente la temperatura para ofrecer una cocción controlada.



Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana

Hob2Hood conecta la placa con una campana compatible y regula de forma inalámbrica la potencia de extracción sin que tengas que activarla tú, a no ser que quieras. Se regula dependiendo de la potencia seleccionada en la placa.

Flexibilidad total gracias a los 4 controles de zonas individuales

Los controles individuales te permiten ajustar cada detalle a la hora de preparar tus platos favoritos. Navega fácilmente por las funciones, como activar el bloqueo de seguridad, configurar los temporizadores o utilizar PowerBoost para cocinar a más velocidad.



Función PowerBoost, calor intenso al instante

Activa la función PowerBoost para conseguir un golpe de calor al instante. Es perfecta para cocinar más rápido. Puedes hervir agua más rápido que antes y calentar las sartenes cuando quieras.



Se puede controlar el tiempo en cada zona

Cocinar varios platos a la vez puede ser complejo, pero ajustar los temporizadores es muy sencillo. Ajusta los temporizadores individuales para cada zona de cocción, y cuando estos hayan terminado, la placa se apaga automáticamente. Se trata de una ayuda inteligente para cocinar

- Inducción total
- Biselada
- Mandos digitales
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Zona frontal izquierda: Inducción, 2300-3200W/210mm
- Zona trasera izquierda: Inducción, 2300-3200W/210mm
- Zona frontal medio: No,
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: inducción, 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- Zona posterior derecha: No,
- Interruptores de encendido y apagado.
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Función de temporizador
- Función CleverHeat™, 3 niveles de calor residual
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Frecuencia (Hz)	50
Tamaño (cm)	60	Longitud del cable (m)	1.5
Panel de control	Táctil deslizante	Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Estética	Biselada	Gas butano/propano	No aplica
Potencia total (W)	7350	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Dimensiones	590x520	PNC	949 599 560
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm	EAN	7333394138787
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	Código de producto	Exclusivo
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm	Altura del embalaje	118
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Gestión de cocción flexible , Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Desactivar sonidos	Profundidad del embalaje	600
		Anchura del embalaje	678
		Peso bruto	12.4
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		



