# Lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense® de 9.0 kg

**LFE6D94O4B**



**Limpieza rápida a plena carga. La IA ajusta el ciclo al peso de la ropa**
Con la Serie 6000 MaxWash tienes velocidad y flexibilidad: un ciclo rápido para cargas de gran tamaño. Acorta otros ciclos a placer con TimeSave Plus. Incluye ciclo desinfectante antibacteriano. La tecnología avanzada de detección de carga optimiza el consumo de tiempo, agua y energía.

Lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense® de 9.0 kg a 1.400 rpm con programa MaxWash 45', IA WashAssist, Cajón largo, puerta negra, panel negro y motor Inverter

## Ventajas y características




**A lo grande y a toda prisa: lava una carga completa en 45 minutos a 30 °C**
No renuncies a llenar el tambor por utilizar un ciclo rápido. El programa MaxWash45' lava a 30 °C una carga completa en 45 minutos. Ideal para la típica ropa de diario, poco sucia, de tejido mixto y algodón de color.



**La detección de carga mediante algoritmo ajusta el tiempo de ciclo, el agua y la energía.***
AI WashAssist: el algoritmo inteligente que pesa la colada y ajusta la duración, el agua y la energía* empleada en el ciclo, reduciéndolas hasta un 30 %**.

* Basado en un algoritmo de detección del peso aprendido en función de una variedad de cargas. No se utilizan datos del usuario para entrenar la IA. ** Prueba interna de consumo de tiempo, agua y energía de un ciclo de algodón a 30 °C con AI WashAssist para 1 kg frente a la carga máxima.



**TimeSave Plus, mayor flexibilidad y eficiencia en el menor tiempo posible**
Simplemente selecciona la opción TimeSave para reducir la duración del ciclo hasta dos veces, consiguiendo un lavado eficiente lo más rápido posible.




**El programa de higiene elimina más del 99,99% de las bacterias y virus***
El programa de higiene certificado por Swissatest es un ciclo de lavado de alto rendimiento que elimina más del 99,99 % de las bacterias y virus* de la ropa. Al mantener la temperatura de lavado por encima de 60° C, también puede reducir los alérgenos.

* Testado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y MS2 Bacteriophage en un ensayo externo realizado por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe del ensayo n.º 202120117)



**MOTOR INVERTER+. DURADERO Y EFICIENTE**
Lava durante más tiempo con un menor gasto de energía con el motor Inverter+. Diseñado para ahorrar energía gracias a la tecnología de imanes permanentes.

- Programas de lavado:Algodón , Delicados, Edredón, Eco a 40°-60°, Higiene, Limpieza de la máquina, MaxWash 45', Centrifugado/Drenaje, Sintéticos, Lana
- Opción de tratamiento de manchas
- Inicio Diferido
- Número de dispensadores de detergente: de 3 compartimentos
- Patas: 4 patas ajustables
- Anti-desbordamiento
- Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control

# Lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense® de 9.0 kg

## LFE6D94O4B

### Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369) | 9.0 |
| Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369) | A |
| Clase energética comercial | A |
| Certificado Woolmark | No |
| Tambor | Gentle Care |
| Aqua Control | Sí |
| Lista de Programas | Algodón , Delicados, Edredón, Eco a 40°-60°, Higiene, Limpieza de la máquina, MaxWash 45', Centrifugado/Drenaje, Sintéticos, Lana |
| Funciones | Inicio diferido, On/Off, Opciones, Centrifugado, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Ahorro de tiempo |
| Panel | Display LED Pequeño Negro |
| Color | Blanco |
| Dosificación automática | No |
| Conectividad | Sin conectividad |
| Cajón dispensador | Largo |
| Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369) | 51.8 |
| Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369) | 0.493 |
| Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369) | 50 |
| Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369) | B |
| Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) | 76 |
| Instalación | de libre instalación |
| Alto (mm) | 847 |
| Ancho (mm) | 597 |
| Fondo (mm) | 636 |
| Fondo total (mm) | 660 |
| Volumen tambor (L) | 68.6 |
| Voltaje (V): | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Longitud del cable (m) | 1,8 |
| Potencia (W) | 2100 |
| Código de producto | 914 915 532 |
| Código EAN | 7333394147703 |
| Altura del embalaje | 900 |
| Profundidad del embalaje | 710 |
| Anchura del embalaje | 640 |
| Peso bruto | 76 |