

**Extrae eficazmente los olores del aire de la cocina**

Las campanas extractoras de la Serie 500 ExtractionTech Plus ofrecen una limpieza rápida y completa del aire de la cocina gracias a su potente motor. Eliminan sin esfuerzo hasta los olores de cocina más fuertes para disfrutar de un ambiente fresco cada vez que cocines.

Campana extractora integrada de la Serie Serie 500 Extraction Tech de 60 cm «Compass Plus», nivel de ruido máximo 66 dB(A), 3 velocidades (500 m3/h), luces LED (3000 °K), control electrónico con botones, acero INOX

Ventajas y características**ExtractionTech Plus: extracción de olores de alto rendimiento**

Las campanas ExtractionTech Plus garantizan que tu cocina se mantenga con un aroma fresco y limpio cada vez que cocinas. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para lograr un mejor entorno de cocción.

**Ilumina tu placa de cocción con una luz más brillante**

Pure Illumination proporciona una luz intensa que garantiza una buena visibilidad mientras cocinas. Las luces LED iluminan toda la superficie de cocción, lo que te permite ver con claridad cada detalle de la preparación de tus platos.

**Filtro de grasa con un rendimiento fiable**

Consigue un filtrado de grasa eficaz. Se ha diseñado pensando en la comodidad, y puede lavarse fácilmente a mano o en el lavavajillas para que tu cocina esté siempre limpia y la campana funcione a la perfección.

**No más conjeturas con la notificación de mantenimiento del filtro**

No hace falta que recuerdes cuándo limpiar los filtros. La campana tiene un práctico sistema de notificación que te recuerda cuándo cambiar el filtro de grasa y el de carbón, así no tienes que estar pendiente de ello.

- Tipo de campana: Integración de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Extracción (Máx/Mín): 500 m3/h / 280 m3/h
- Potencia sonora alta/baja: / dB(A)
- Botones con 3 velocidades
- Extracción o recirculación con filtro de carbono opcional instalado
- Indicador de filtro de grasa saturado
- Indicador de filtro de carbón saturado
- Tipo y N° de lámparas: 2 Luces LED
- Filtros de grasa: 2; Malla de aluminio

Especificaciones de producto

Color	Inox antihuellas	Extracción máxima en modo	340
Nº de velocidades	3	Recirculación (m3/h)	
Panel de control	Pulsadores electrónicos	Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	60
Iluminación	Luces LED	Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	70
Clase	C	PNC	942 022 845
Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h	280 / 500 / -	EAN	7333394077758
Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A)	55 / 66 / -	Peso neto con todos los accesorios: (kg)	7.4
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D	Peso bruto	11
Dist. instalación placa eléctrica	50	Alto x Ancho x Profundo (mm)	366x598x300
Dist. instalación placa gas	50	Tipo	Integración
Consumo energético anual (kWh/año)	55.1	Filtros de grasa incluidos	2
Tamaño (cm)	60	Tipo de filtro	Malla de aluminio
Recirculación	Sí	Longitud del cable (m)	1.5
Evac. de aire al exterior	Sí	Salida de aire (mm)	150
Temperatura de la luz	3000	Fusible requerido (A)	No
Nº de lámparas	2	Filtro de carbón	Opcional
Hob2Hood	No	Filtro de carbón opcional	ECFB01ST
Clase de eficiencia fluodinámica	D	Filtro de larga duración OdourCleanPlus	No lleva
Clase de eficiencia lumínica	A	Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro:	No lleva
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	220	Filtro OdourClean de larga duración	No incluido

