Campana extractora decorativa Serie 500 ExtractionTech de 60 cm

LFC516X



Extrae eficazmente los olores del aire de la cocina
Las campanas extractoras de la Serie 500 ExtractionTech Plus ofrecen una limpieza rápida y completa del aire de la cocina gracias a su potente motor. Eliminan sin esfuerzo hasta los olores de cocina más fuertes para disfrutar de un ambiente fresco cada vez que cocines.

Campana extractora decorativa Serie 500 ExtractionTech de 60 cm, nivel de ruido de 52 - 69 dB(A), 3 velocidades, hasta 600 m³/h, Control a través de botones, luces LED (3000 °K de temperatura de color), FILTROS: filtro carbon MCFB97; filtro carbon larga duracion MCFB98

Ventajas y características



ExtractionTech Plus: extracción de olores de alto rendimiento
Las campanas ExtractionTech Plus garantizan que tu cocina se mantenga con un aroma fresco y limpio cada vez que cocinas. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para lograr un mejor entorno de cocción.



Aporta luz a tu cocina con el sistema Pure Illumination
Nuestro sistema Pure Illumination ofrece una iluminación intensa y duradera para que disfrutes de la máxima visibilidad mientras cocinas. Las luces LED de bajo consumo iluminan toda la superficie de cocina, lo que te permitirá ver perfectamente cada detalle mientras preparas la



Filtro de grasa con un rendimiento fiable
Consigue un filtrado de grasa eficaz. Se ha diseñado pensando en la comodidad, y puede lavarse fácilmente a mano o en el lavavajillas para que tu cocina esté siempre limpia y la campana funcione a la perfección.

- Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 290 m3/h
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción o recirculación con filtro de carbono opcional instalado
- Tipo y Nº de lámparas: 2 Tira LED
- Filtros de grasa: 2; Malla de aluminio

Campana extractora decorativa Serie 500 ExtractionTech de 60 cm

LFC516X

Especificaciones de producto

Color	Inox antihuellas
Nº de velocidades	3
Panel de control	Pulsadores mecánicos
Iluminación	Tira LED
Clase	B
Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h	290 / 600 / -
Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A)	52 / 69 / -
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C
Dist. instalación placa eléctrica	50
Dist. instalación placa gas	65
Consumo energético anual (kWh/año)	64.8
Tamaño (cm)	60
Recirculación	Sí
Evac. de aire al exterior	Sí
Temperatura de la luz	3000
Nº de lámparas	2
Hob2Hood	No
Clase de eficiencia fluodinámica	B
Clase de eficiencia lumínica	A
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	280
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	490
Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	63
Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	72
PNC	942 022 908
EAN	7333394143798
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	12.5
Peso bruto	16.9
Alto x Ancho x Profundo (mm)	1180x598x460
Tipo instalación	Decorativa
Filtros de grasa incluidos	2
Tipo de filtro	Malla de aluminio
Longitud del cable (m)	1.35
Salida de aire (mm)	150
Voltaje (V):	220-240
Fusible requerido (A)	No
Filtro de carbón	Opcional
Filtro de carbón OdourClean Estándar	MCFB97
Fltro de larga duración OdourCleanPlus	MCFB98
Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro:	No lleva

