Lavadora de libre instalación Serie 600 SensiCare de 9.0 kg

EFE6894O2B



Lava cargas completas rápidamente. Con sistema avanzado de detección de cargas
La Serie 600 FullWash tiene un ciclo rápido para cargas completas y te permite acortar otros ciclos para adaptarlos a tu horario con Time Manager®. La tecnología avanzada de detección de carga reduce el tiempo, el agua y la energía. El programa Higiene elimina las bacterias.


Lavadora de libre instalación Serie 600 SensiCare de 9.0 kg a 1.400 rpm con programa FullWash 45', IA WashAssist, Cajón largo, puerta Grafito y panel negro y Motor Inverter

Ventajas y características




Nuestro lavado a carga completa más rápido*
Programa FullWash 45': listo en 45 minutos a 30 °C con carga completa. Es ideal para las típicas coladas de prendas de diario poco sucias, de tejido mixto y algodón de color.

* FullWash se traduce como «carga máxima».



Ahorra recursos con la tecnología de detección de carga
AI WashAssist: la tecnología avanzada de detección de carga SensiCare mediante algoritmo ajusta la duración del ciclo, el agua y la energía en función del peso*, reduciéndolas hasta un 30 %**.

* Basado en un algoritmo de detección aprendida en función de una variedad de cargas. No se utilizan datos de usuarios. ** Basado en pruebas internas de consumo de tiempo, agua y energía con carga de 1 kg vs. carga máxima en el ciclo Algodón a 30 °C con AI WashAssist, que ajusta el programa al peso.



Reduce el tiempo de lavado con Time Manager®
No laves más tiempo del necesario. Lava tu ropa con la función ajustable Time Manager® de 4 pasos y acaba los ciclos de lavado en menos tiempo.



El programa Higiene con Vapor elimina más del 99,99 % de bacterias y virus*
El programa Higiene con Vapor, certificado por Swissatest, combina un ciclo de lavado y vapor para eliminar más del 99,99 % de las bacterias y virus* a más de 60 °C. Los niveles de polen y alérgenos también se reducen para obtener una ropa higiénicamente limpia después de cada

* Testado para la Staphylococcus aureus, la Enterococcus faeciumla, la Candida albicans, la Pseudomonas aeruginosa y el bacteriófago MS2 en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe de prueba n.º 202120117)



El motor Inverter+ ofrece una larga duración y un consumo energético eficiente
El motor Inverter+ es más eficiente energéticamente que los motores Inverter estándar gracias a la tecnología de motor motor magnético permanente.

- Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones
- Programas de lavado:Algodón , Delicados, Edredón, Eco a 40°-60°, Lavado completo en 45 min, Higiene, Limpieza intesiva, Vaqueros, Outdoor, Aclarado , Centrifugado/Drenaje, Ropa Deportiva, Sintéticos, Lana\Seda
- Patas: 4 patas ajustables
- Anti-desbordamiento

Lavadora de libre instalación Serie 600 SensiCare de 9.0 kg

EFE6894O2B

Especificaciones de producto

Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369)	9.0
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	A
Clase energética comercial	A
Certificado Woolmark	No
Tambor	Gentle Care
Aqua Control	No
Lista de Programas	Algodón , Delicados, Edredón, Eco a 40°-60°, Lavado completo en 45 min, Higiene, Limpieza intesiva, Vaqueros, Outdoor, Aclarado , Centrifugado/Drenaje, Ropa Deportiva, Sintéticos, Lana\Seda
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Prelavado, Centrifugado, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, TimeManager
Panel	Display Digital Negro
Color	Blanco
Dosificación automática	No
Conectividad	Sin conectividad
Cajón dispensador	Largo
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	51.8

Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.493
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	50
Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	B
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	76
Instalación	de libre instalación
Alto (mm)	847
Ancho (mm)	597
Fondo (mm)	636
Fondo total (mm)	658
Volumen tambor (L)	68.6
Voltaje (V):	230
Frecuencia (Hz)	50
Longitud del cable (m)	1,8
Potencia (W)	2100
PNC	914 932 229
EAN	7333394147741
Altura del embalaje	900
Profundidad del embalaje	710
Anchura del embalaje	640
Peso bruto	76