Ficha de información del producto - (UE) 2019/2014

Nombre o marca comercial del proveedor: WHIRLPOOL

Dirección del proveedor: BEKO ITALY MANUFACTURING S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Identificador del modelo: BI WMWG 81485E EU

Parámetros generales del producto:

<table>
<tr><th>Parámetro</th><th colspan="2">Valor</th><th>Parámetro</th><th colspan="2">Valor</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Capacidad asignada (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">8,0</td><td rowspan="3">Dimensiones en cm</td><td>Altura</td><td>82</td></tr>
<tr><td>Anchura</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Profundidad</td><td>55</td></tr>
<tr><td>Índice de eficiencia energética (EEI_W)</td><td colspan="2">60,0</td><td>Clase de eficiencia Energética</td><td colspan="2">B</td></tr>
<tr><td>ndice de eficiencia de lavado</td><td colspan="2">1,031</td><td>Eficacia del aclarado (g/kg)</td><td colspan="2">4,9</td></tr>
<tr><td>Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa “eco 40-60” en una combinación de cargas total y parcial. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.</td><td colspan="2">0,545</td><td>Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa “eco 40-60” en una combinación de cargas total y parcial. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.</td><td colspan="2">48</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (°C)</td><td>Capacidad asignada</td><td>34</td><td rowspan="3">Contenido de humedad residual ponderado (D) (EU 2017/1369)</td><td colspan="2" rowspan="3">53,0</td></tr>
<tr><td>Mitad</td><td>34</td></tr>
<tr><td>Cuarta parte</td><td>23</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Velocidad de centrifugado (rpm)</td><td>Capacidad asignada</td><td>1351</td><td rowspan="3">Clase de eficiencia de centrifugado</td><td colspan="2" rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>Mitad</td><td>1351</td></tr>
<tr><td>Cuarta parte</td><td>1351</td></tr>
</table>

Parámetro	Valor		Parámetro	Valor
Duración del programa (h:min)	Capacidad asignada	3:38	Tipo	Integrable
	Mitad	2:48		
	Cuarta parte	2:25		
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1 pW]	70		Clase de ruido acústico aéreo emitido (fase de centrifugado)	A
Modo apagado (W) (si procede)	0,50		Modo preparado (W) (si procede)	0,50
Inicio aplazado (W) (en su caso)	4,00		Modo preparado en red (en su caso)	-

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor: 24 meses

Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado.	**No**

Información adicional: Los años de garantías pueden ser diferentes según otra legislación nacional. Excepciones: Irlanda, Reino Unido: 12 meses; España, Portugal: 36 meses; Noruega: 60 meses

Enlace del sitio web del fabricante, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 9, letra a), del anexo del Reglamento (UE) 2019/2023: N/A