Campana extractora de pared AEG DBE5651M de acero inoxidable para 60 cm

DBE5651M



Serie 5000 ExtractionTech Plus
Las campanas de la Serie 5000 ExtractionTech Plus garantizan que el aire de tu cocina se mantenga fresco y limpio siempre. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para lograr un mejor entorno de cocción.

Campana extractora de pared Serie 5000 ExtractionTech de 60 cm, 54 / 72 dB (A), Velocidades 3, min-max 290 a 640 m³/h, botones de control, Luces LED de 3000 °K, Acesorios opcionales: Filtro carbon ECFB01ST; Filtro carbon larga duracion ECFBPL02

Ventajas y características



Eliminación de olores de alto rendimiento
ExtractionTech Plus mantiene tu cocina con un aroma fresco y limpio cada vez que cocinas. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para un mejor ambiente de cocción.



Disfruta de los detalles con Pure Illumination
El sistema Pure Illumination proporciona una visibilidad total mientras cocinas. Las luces LED iluminan toda la superficie de cocción, lo que facilita ver cada detalle de la preparación de tus alimentos.



Filtro de grasa fiable y fácil de limpiar te mantiene la cocina fresca
El filtro de grasa práctico y fiable garantiza que tu cocina se mantenga fresca y que la campana funcione de manera óptima. Lávalo a mano o en el lavavajillas.



Sistema de notificación de limpieza de filtro
La campana incorpora un cómodo sistema de avisos de limpieza del filtro. Un indicador en la campana te avisa cuando es necesario limpiar el filtro de grasa y el filtro de carbón: no hace falta estar al tanto todo el rato.

- Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
- Filtro(s) de carbón: Opcional ECFB01ST; larga duración: Opcional ECFBPL02; PRO opcional: No lleva
- 2 Luces LED de 6.3 W
- Niveles de Potencia: 3
- Extracción (Máx/Mín): 640 m3/h / 290 m3/h
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción o recirculación con filtro de carbono opcional instalado

Campana extractora de pared AEG DBE5651M de acero inoxidable para 60 cm

DBE5651M

Especificaciones de producto

PNC	942 022 962
EAN	7333394165202
Nº Registro EPREL	2724113
Panel de control	Pulsadores mecánicos
Color	Inox antihuellas
Color del panel	Inox antihuellas
Válvula antirretorno	Sí
Nº de velocidades	3
Hob2Hood	No
Salida de aire (mm)	150
Dist. instalación placa eléctrica	50
Dist. instalación placa gas	65
Nivel de ruido máximo	72 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año)	51.7
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	485
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	275
Clase	A
Índice de eficiencia fluodinámica	29.2
Clase de eficiencia fluodinámica	A
Eficiencia lumínica (lux/W)	42.2
Clase de eficiencia lumínica	A
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	75.1

Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C
Potencia mínima	290 m3/h
Potencia máxima	640 m3/h
Nivel de ruido mínimo	54 dB(A)
Consumo en modo Apagado (W)	0.01
Absorción del motor, W	200
Presión Máx, Pa	500
Filtro de carbón	Opcional
Filtro de carbón OdourClean Estándar	ECFB01ST
Fltro de larga duración OdourCleanPlus	ECFBPL02
Tipo de filtro de grasa	Malla de aluminio
Filtros de grasa incluidos	2
Ind. de saturación filtro grasa	No
Peso bruto	14.9
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	12.4
Alto Máx.	1180
Alto (mm)	563
Ancho (mm)	598
Fondo (mm)	450
Nº de motores	1
Voltaje (V):	220-240

