



Abre la puerta para secar los platos

La tecnología avanzada AirDry maximiza el rendimiento de secado utilizando el flujo de aire natural. La puerta se abre automáticamente 10 cm en la etapa final del ciclo, secando los platos de forma natural y eficaz. AirDry funciona tres veces mejor que los sistemas con puerta cerrada.

Ventajas y características



AirDry, maximiza el secado y reduce el consumo energético

La tecnología AirDry abre la puerta del lavavajillas automáticamente unos 10 cm en la última fase del ciclo, así se crea una corriente natural de aire que maximiza el secado. Ahorra tiempo, reduce el coste energético y ofrece unos resultados impecables incluso en recipientes de



AutoSense, adapta el ciclo para un consumo eficiente

El sensor especial de nuestro programa AutoSense detecta el nivel de suciedad de los platos, así utiliza solo la cantidad imprescindible de agua, energía y tiempo necesario para su limpieza. Consigue resultados perfectos mientras ahorras en el consumo.

Rendimiento rápido y eficiente

Este lavavajillas te ofrece un ciclo de 30 minutos, rápido y eficiente con resultados de limpieza impecables.



Instalación PerfectFit, sin necesidad de recortar el zócalo

PerfectFit facilita la instalación de los lavavajillas integrables, para que puedas montarlos en cualquier cocina. Se adapta a cualquier nicho, incluso en altura, y elimina la necesidad de recortar el zócalo gracias al sistema de puerta deslizante.

- Instalación: Integrable
- Inicio diferido: 3 horas
- Paneles de texto
- Panel con símbolos
- Desconexión automática AutoOff
- Tecnología bitérmica termoeiciente
- «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable en altura
- Cesto superior con Estantes taza plegable
- Cesto inferior con Soportes fijos
- Cesto para cubiertos
- AQUA-CONTROL
- Medidas hueco (mm): 820/900 x 600 x 550

Especificaciones de producto

Tipo instalación	Integrable	Beam-On-Floor	No
Nº de cubiertos	13	Dispositivo antifugas	Flotador
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	C	Bisagras	Deslizantes PerfectFit
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	44	Instalación en altura	No
Nº de programas	5	Voltaje (V):	220-240
Nº de temperaturas	3	Frecuencia (Hz)	50
Programas	Eco, 90 minutos, Rápido en 30 minutos, AUTO Sense, Mantenimiento	Medidas (mm)	818x596x550
Funciones	On/Off, Resetear, Selección de programas, Inicio diferido, ExtraPower	Longitud del cable (m)	1.5
Sistema QuickSelect	Sí, de una función	Potencia (W)	1950
Cesto superior	Fijo	Código de producto	911 535 314
Cavidad XXL	No	Código EAN	7333394053967
Material de la cuba	Acero inoxidable	Altura del embalaje	864
Bandeja para cubiertos	No lleva	Anchura del embalaje	635
Luz interior	No	Profundidad del embalaje	680
Motor	Inverter	Peso bruto	36
SoftGrips	No		
SoftSpikes	No		
Apertura automática puerta AirDry	Sí		
Apagado automático	Sí		
Cesto superior	Estantes taza plegable		
Cesto inferior	Soportes fijos		
Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar		

